

# PROFESIONÁLNÍ KONDENZAČNÍ ODVLHČOVAČE VZDUCHU C E COMPACT

DH 732



DH 752



- ▼ Automatické odmrazování horkými plyny
- ▼ Vysoký výkon
- ▼ Odolný kryt
- ▼ Snadná obsluha
- ▼ Zabudovaný vlhkoměr
- ▼ Možnost nepřetržitého provozu
- ▼ Nádrž na kondenzát s automatickým vypnutím při naplnění
- ▼ Možnost připojit hadici na odvod kondenzátu
- ▼ Počítadlo doby provozu
- ▼ Vzduchový filtr
- ▼ DH 732 - možnost instalace na sobě



## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:



**Vodní čerpadlo pro DH 752**  
Maximální výtlač - 4 m  
4512.409

TECHNICKÉ PARAMETRY		DH 732	DH 752
Výkon (30°C/80% RH)	l/24h	30	46,7
Doporučená místnost cca.	m <sup>3</sup>	450	701
Odstraňování škod po povodni	m <sup>3</sup>	180	280
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	160	350
Pracovní rozsah:			
teplota	°C	5-32	5-35
vlhkost	%	35-90	20-90
Chladivo		R410A	R407C
Příkon	W	680	900
Napětí	V	220-240	220-240
Frekvence	Hz	50	50
Hlučnost	dB(A)	42	52
Kompresor		rotační	rotační
Objem nádrže na kondenzát	l	6,5	5,7
Rozměry výrobku (d x š x v)	mm	358 x 338 x 550	580 x 422 x 820
Rozměry balení (d x š x v)	mm	402 x 387 x 592	610 x 405 x 660
Čistá/hrubá hmotnost	kg	19,5/21	30/36
Paleta	ks	18	12