

## TEFCOLD LCT 750 F

Pultová chladicí vitrína rovné sklo



ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R290

### Vlastnosti produktu:

- nerezová ocel
- dvojitě sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- rovná prosklená vrchní část
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení



Vystavení pečiva



Posuvné dveře

Pultová chladicí vitrína, přední rovné sklo (náhrada za NORDline RTW 120 L-5).

Chladicí obslužná vitrína TEFCOLD LCT 750 F je ideálním pomocníkem pro vystavení cukrářských a lahůdkářských výrobků.

Díky ventilovanému chlazení je zajištěna rovnoměrná distribuce chlazení napříč celou vitrínou a můžete se spolehnout, že na všech policích bude stejná teplota.

Pultové chladicí vitríny umí efektivně oživit jakýkoliv prostor. Vitrína TEFCOLD LCT 750 F se díky svým malým rozměrům a nenáročnému chodu skvěle hodí např. do cukrárny, kavárny, bistra, ale najde si své využití také v jídelnách, na hotelových recepcích či na čerpacích stanicích.

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Počet a typ dveří | 2 posuvné prosklené dveře            |
| Tvrzené sklo      | Ano                                  |
| Počet a typ polic | 2 drátěné police chromové + základna |
| Nožky / nohy      | 4 nastavitelné nožky                 |
| Exteriér          | Nerezová ocel / sklo                 |
| Ineriér           | Nerezová ocel / sklo                 |
| Vnitřní osvětlení | LED                                  |

|                     |                |              |
|---------------------|----------------|--------------|
| Teplotní rozsah     | °C             | +2 až +8     |
| Klimatická třída    |                | 3            |
| Hrubá / čistá váha  | kg             | 89 / 65      |
| Hrubý / čistý objem | l              | 120 / 67     |
| Výstavní plocha     | m <sup>2</sup> | 0,72         |
| Typ ovládání        |                | Elektronický |
| Typ chlazení        |                | Ventilované  |
| Typ odtávání        |                | Automatické  |
| Typ chladiva        |                | R290         |
| Množství chladiva   | g              | 45           |
| GWP                 |                | 3            |

|                             |         |                 |
|-----------------------------|---------|-----------------|
| Energetická třída           |         | C               |
| Denní spotřeba              | kWh/24h | 4,39            |
| Roční spotřeba              | kWh/rok | 1603            |
| Index energetické účinnosti |         | 23              |
| Příkon                      | W       | 242             |
| Napětí / Frekvence          | V/Hz    | 220-240/50      |
| Hlučnost                    | db(A)   | 48              |
| Termometr                   |         | Ano             |
| Vnitřní rozměry (Š x H x V) | mm      | 640 x 450 x 400 |
| Vnější rozměry (Š x H x V)  | mm      | 700 x 560 x 670 |
| Rozměry balení (Š x H x V)  | mm      | 784 x 641 x 790 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks      | 153             |