



EXTRA VELKÁ  
VÝSTAVNÍ PLOCHA



VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ  
TEPLOTA



LED OSVĚTLENÍ

# TUCANA 02

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

<b>Tucana</b>	chladicí verze s agregátem nebo bez agregátu
<b>Tucana HOT</b>	teplá verze, vyhřívaná plocha + infralampa
<b>Tucana HOT BM</b>	teplá verze, vodní lázeň GN 1/1 x 200 (počet dle typu vitríny)

## STANDARDNÍ PRAVIDLA

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- odtávací tyč na výparníku
- LED osvětlení vitríny • čelní rovné sklo zvedací s tlumiči
- digitální termostat • boční izolační skla se sítotiskem
- nerezová výstavní plocha • nerezový úložný prostor – možno vložit přepravku E2 (60 x 40 x 20 cm)
- nerezová odkládací deska
- ochranná kovová tyč proti nárazu
- bočnice kovové
- teplá verze – Tucana 02  
provozní teplota +30 až +75 °C
- napětí 230 V / 50 Hz

## NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu (pouze s chladivem R448a nebo R449a) • verze na ryby • samoobslužná verze
- nízkoenergetické ventilátory
- dělicí přepážka nízká, vysoká, plexi a izolační
- zadní plexi krytí • zadní prosklené krytí • skleněné police
- automatické odpařování kondenzátu horkými parami nebo elektrické (pouze verze s agregátem – jiná třída energetické účinnosti)
- nerezová kaskáda (výstavní plocha) • spojování do sestav – bočnice 4 cm • LED osvětlení na maso • deska pod váhu nebo pokladnu • krájecí deska • držák nožů
- dřevěný rošt na sýry • zásuvka 230 V
- lakování výparníku • jiné barevné provedení RAL
- přepravní balení - dřevěný box • police na tašky
- u verze bez agregátu možnost chladiva CO<sub>2</sub> a Glykol



realizace – pohled ze strany zákazníka

