



EXTRA VELKÁ  
VÝSTAVNÍ PLOCHA



VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ  
TEPLOTA



LED OSVĚTLENÍ

# TUCANA 03

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

<b>Tucana</b>	chladicí verze s agregátem nebo bez agregátu
<b>Tucana HOT</b>	teplá verze, vyhřívaná plocha + infralampa
<b>Tucana HOT BM</b>	teplá verze, vodní lázeň GN 1/1 x 200 (počet dle typu vitríny)

## STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- odtávací tyč na výparníku
- LED osvětlení vitríny • čelní rovné sklo zvedací s tlumiči
- digitální termostat • čelní a boční sklo s transparentními spoji • nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor – možno vložit přepravku E2 (60 x 40 x 20 cm) • úložný prostor i výstavní plocha odolná proti kyselinám • nerezová odkládací deska
- napětí 230 V / 50 Hz • nízkoenergetické ventilátory
- ochranná kovová tyč proti nárazu
- bočnice kovové • výklopné ventilátory pro lepší sanitaci
- lakovaný výparník (kataforéza)
- provozní teplota chladicí verze 0 až +4 °C, verze HOT a HOT BM +30 až +75 °C

## NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu (s chladivem R448a nebo R449a) • verze na ryby • samoobslužná verze
- dělicí přepážka nízká, vysoká, plexi a izolační
- zadní plexi krytí
- skleněné police • automatické odpařování kondenzátu horkými parami nebo elektrické (pouze verze s agregátem – jiná třída energetické účinnosti)
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- spojování do sestav – bočnice 2,4 cm
- LED osvětlení na maso • deska pod váhu nebo pokladnu
- krájecí deska • držák nožů • dřevěný rošt na sýry
- zásuvka 230 V • přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL • police na tašky
- u verze bez agregátu možnost chladiva CO<sub>2</sub> a Glykol



► realizace – sestava vitrín

