



BLCA14X1

Šokový zchlazovač / zmrazovač

Vlastnosti produktu

- ovladač s dotykovou obrazovkou
- programovatelný termostat
- export dat v souladu s HACCP
- nahrávání nebo stahování dat přes USB
- zásuvky pro gastronádoby GN1/1 a euronorm 600 x 400
- nerezová ocel
- vpichová sonda součástí balení
- samozavírací dveře, lze měnit otevírání
- nastavitelné nohy
- (chlazení +70 °C až +3 °C) 55 kg za 90 min
- (mrazení +70 °C až -18 °C) 38 kg za 240 min
- napětí / Frekvence: 380-400/50 V/Hz

Šokový zchlazovač / zmrazovač s ovladačem s dotykovo

Šokové zchlazovače / zmrazovače slouží výborně pro zefektivnění výrobního procesu stravovacích provozů, kdy vyrobená jídla lze šokově zchladit nebo zmrazit, a uchovat je tak pro pozdější výdej. Šokové zchlazování probíhá podle předem stanovené zchlazovací křivky, aby při procesu byl maximálně potlačen výskyt a množení mikroorganismů. Zařízení se dodává s přednastavenými speciálními cykly pro ryby, ztužování zmrzliny, sušení a také pro rozmrazování. Přes port USB je možné nahrát vlastní receptury nebo stáhnout data pro účely HACCP.

BLCA-X je dodáván s novým snadno použitelným ovladačem s dotykovou obrazovkou. Zde si můžete vybrat jeden z přednastavených programů, nebo si můžete vytvořit a uložit vlastní programy.

BLCA-X je vhodný pro gastronádoby 1/1 a nádoby euronorm (nejsou součástí dodávky).

Parametry a obsah

Kapacita zchlazení	kg	55
Kapacita zmrazení	kg	38
Kapacita GN	ks	14
Teplotní rozsah	°C	-30 až +70
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	266 / 210
Hrubý / čistý objem	l	494 / 264

Design a materiál

Počet a typ dveří	1 křídlové samozavírací plné dveře	
Změna otevírání dveří	Ano	
Nožky / nohy	4 nastavitelné nohy	
Exteriér	Nerezová ocel SS304	
Interiér	Nerezová ocel SS304	
Vnitřní osvětlení	Ne	
Zámek	Ne	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Programovatelný dotykový displej	
Typ chlazení	Šokové	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	150

Výkon a spotřeba


Příkon	W	2000
Napětí / Frekvence	V/Hz	380-400/50
Hlučnost	dB(A)	60

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	660 x 640 x 1170
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	800 x 815 x 2110
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	830 x 845 x 2125
Přepravní kontejner 40 stop	ks	26



Vpichová sonda
součástí



Dotykový ovladač