



LGF2500

Mrazicí skříň s prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- reklamní panel s LED osvětlením
- vyhřívané sklo zabraňující kondenzaci
- samozavírací dveře se zárazkou na otevření pro snadné plnění
- nastavitelné police
- digitální termostat a teplotní displej
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- vnitřní základna z nerezové oceli
- kolečka a nastavitelné nožičky
- chlazení s pomocným ventilátorem

Elegantní mrazicí skříň s reklamním panelem

Mrazicí skříň s prosklenými dveřmi LGF je navržena tak, aby se snadno začlenila do vašeho maloobchodního nebo gastronomického. Každé dveře jsou vybaveny dvěma svislými světelnými LED proužky, které zvýrazňují uložené výrobky. Kromě toho je v horní části zařízení umístěn LED panel s osvětlením, který poskytuje skvělou možnost pro individuální branding a reklamní prezentace. Vnitřní spodní police zařízení je vyrobena z nerezové oceli a má zaoblené rohy, které usnadňují čištění a hygienu. Pečlivě navržený chladicí systém je vysoce energeticky účinný, což snižuje náklady a zároveň udržuje ideální teplotu pro čerstvost výrobků. Pro větší pohodlí je zařízení vybaveno kolečky, která usnadňují jeho přesun za účelem čištění a přemístění podle potřeby.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	0.69
Teplotní rozsah	°C	-25 až -14
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	140 / 120
Hrubý / čistý objem	l	496 / 405

Design a materiál

Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře	
Změna otevírání dveří		Ne
Počet a typ polic		4
Rozměr polic		545*622
Exteriér		Bílá
Interiér		Bílá
Vnitřní osvětlení	2 × vertikální LED v rámu dveří	

Chlazení a funkce

Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické, elektrické	
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	120
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	7.79
Roční spotřeba	kWh/rok	2842
EEL	%	34
Příkon		
Příkon	W	650
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	59

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	565 x 640 x 1520
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	685 x 805 x 2065
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	745 x 860 x 2210
Přepravní kontejner 40 stop	ks	44



Digitální ukazatel teploty



Pevná kolečka