



IDA500-W1+

Distributor zmrzliny

Vlastnosti produktu

- přední oblé sklo
- posuvná prosklená víka
- úložný prostor pod koši
- ideální pro reklamní polepy
- vnitřní LED osvětlení
- pevná kolečka
- statické chlazení

Statický distributor kopečkové zmrzliny

Distributor kopečkové zmrzliny IDA+ nabízí prostorné a efektivní řešení pro vystavení zmrzliny. Díky svému přehlednému provedení a možnosti snadného přesunu na kolečkách představuje skvělý doplněk každé prodejny zmrzliny, cukrárny nebo maloobchodní prodejny. Čisté provedení můžete upravit "obrandováním" - instalací polepů s vlastní značkou a poutavou grafikou, čímž IDA+ vynikne a přitáhne pozornost k vaší rozmanité nabídce příchutí. Distributor á oblíbené oblěpřední sklo a vnitřní LED osvětlení, které zajišťuje skvělou prezentaci výrobků, zatímco posuvná víka pomáhají šetřit energii v době, kdy se zmrzlina nepodává.

Statický distributor kopečkové zmrzliny je optimalizován pro koše vhodné na plastové vaničky o objemu 5 l (320 x 130 x 120 mm), pod nimiž je úložný prostor. Upozorňujeme, že koše nejsou součástí balení, ale lze je objednat jako příslušenství.

Řada IDA+ se dříve nazývala ISOA. K dispozici máme v nabídce také řadu IDA bez předního skla, jedná se tedy o pultovou mrazničku.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	1.53
Kapacita výstavní plochy	12 plastových vaniček na zmrzlinu (5 l)	
	12 plastových vaniček (5l)	
Kapacita uskladnění	30 plastových vaniček na zmrzlinu (5 l)	
	30 plastových vaniček (5l)	
Teplotní rozsah	°C	-23 až -16
Klimatická třída		7
Hrubý objem	l	408
Čistý Objem	l	503
Hrubý / čistý objem	l	503 / 408
Hrubá / čistá váha	kg	126 / 119

Design a materiál

Tvrzené sklo	Ano
Kolečka	Kolečka
Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Ne
Exteriér	Bílá RAL9010
Interiér	Bílá RAL9010

Chlazení a funkce


Typ ovládání	Mechanické	
Typ chlazení	Statické	
Typ odtávání	Manuální	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	96
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	D	
Max Ambient	35°C at 75% RH	
Roční spotřeba	kWh/rok	842
Denní spotřeba	kWh/24h	2.31
EEL	%	38.3
Příkon	W	215
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	49

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1386 x 536 x 688
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1544 x 694 x 1330
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1590 x 920 x 760
Přepravní kontejner 40 stop	ks	34



Na objednávku: koš na vaničky na zmrzlinu



Oblé sklo pro skvělou prezentaci