

WRA-M55-1

Chladicí bloková jednotka

Vlastnosti produktu

- monobloková chladicí jednotka
- vhodné pro desky o tloušťce až 200 mm
- možnost sériového připojení
- digitální termostat a teplotní displej
- ventilované chlazení

Chladicí bloková jednotka pro teploty -5°C až +15°C


Chladicí bloková jednotka WRA poskytuje výjimečný chladicí výkon pro stavebnicové boxy. Monobloky jsou určeny pro sedlovou montáž a jejich instalace vyžaduje vyřezání otvorů v panelech stavebnicových boxů. Monobloky jsou vhodné pro všechny panely s hloubkou do 200 mm. Výkon závisí na různých faktorech, jako je teplota okolí a požadovaná teplota. Zvolíte si jednu jednotku jako hlavní a teplotu všech jednotek budete řídit pouze jedním regulátorem.

Monobloky jsou určeny pouze pro vnitřní použití.

| Parametry a obsah | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| Teplotní rozsah | °C | -5 až +15 |
| Hrubá / čistá váha | kg | 127 / 103 |
| Design a materiál | | |
| Exteriér | | Bílá RAL9003 |
| Interiér | | - |
| Chlazení a funkce | | |
| Typ odtávání | | Automatické, horkými parami |
| Typ chladiva | | R290 |
| Množství chladiva | g | 2x150 |
| Výkon a spotřeba | | |
| Roční spotřeba | kWh/rok | 16031 |
| Denní spotřeba | kWh/24h | 43.92 |
| Příkon | W | 2440 |
| Napětí / Frekvence | V/Hz | 220-240/50 |
| Hlučnost | dB(A) | 35.5 |
| Rozměry | | |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 711 x 1254 x 828 |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 840 x 1370 x 980 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 32 |



Monobloková zadní strana – bez připojení k panelu



Digitální řídicí jednotka