



WRA-L8-1

Mrazicí bloková jednotka

Vlastnosti produktu

- monobloková mrazicí jednotka
- vhodné pro desky o tloušťce až 200 mm
- možnost sériového připojení
- digitální termostat a teplotní displej
- ventilované chlazení

Mrazicí bloková jednotka pro teploty -25°C až -10°C

Mrazicí bloková jednotka WRA poskytuje výjimečný chladicí výkon pro mrazicí prostory. Monobloky jsou určeny pro sedlovou montáž a jejich instalace vyžaduje vyřezání otvorů v panelech mrazicího prostoru. Monobloky jsou vhodné pro všechny panely s hloubkou do 200 mm. Výkon závisí na různých faktorech, jako je teplota okolí a nastavená teplota. Zvolíte si jednu jednotku jako hlavní a teplotu všech jednotek budete řídit pouze jedním regulátorem.

Monobloky jsou určeny pouze pro vnitřní použití.

Parametry a obsah		
Teplotní rozsah	°C	-25 až -10
Hrubá / čistá váha	kg	58 / 46
Design a materiál		
Exteriér		Bílá RAL9003
Interiér		-
Chlazení a funkce		
Typ odtávání		Automatické, horkými parami
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	150
Výkon a spotřeba		
Roční spotřeba	kWh/rok	4271
Denní spotřeba	kWh/24h	11.7
Příkon	W	650
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	31.4
Rozměry		
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	421 x 876 x 728
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	500 x 970 x 890 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	52



Monobloková zadní strana – bez připojení k panelu



Digitální řídicí jednotka