



## SFK-6E+

Premiový chladicí KEG minibar, kompresor vpravo

### Vlastnosti produktu

- vhodné pro všechny typy sudů
- vnější/vnitřní povrch z plechu
- zesílená spodní deska
- odnímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu
- průchod pro (pivní) potrubí
- nízká spotřeba energie
- vnitřní LED osvětlení
- nastavitelné nohy (z vnitřní strany skříně)
- elektronický termostat
- ventilované chlazení
- volitelný zámek

Špičkový chladicí box na sudy pro vytížené bary

### Parametry a obsah

|                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| 20 l KEG            | pcs | 6         |
| 50 l KEG            | pcs | 1         |
| Teplotní rozsah     | °C  | +2 až +10 |
| Klimatická třída    |     | 4         |
| Hrubá / čistá váha  | kg  | 88 / 78,5 |
| Hrubý / čistý objem | l   | 292 / 276 |

### Design a materiál

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Počet a typ dveří | 2 křídlové plné dveře |
| Nožky / nohy      | Nastavitelné nožky    |

Exteriér

Interiér

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Vnitřní osvětlení | LED                        |
| Zámek             | Na objednávku (při výrobě) |

### Chlazení a funkce

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Typ ovládání      | Elektronické |
| Typ chlazení      | Ventilované  |
| Typ odtávání      | Automatické  |
| Typ chladiva      | R290         |
| Množství chladiva | g80          |
| Termometr         | Ano          |

### Výkon a spotřeba

|                    |       |            |
|--------------------|-------|------------|
| Příkon             | W     | 200        |
| Napětí / Frekvence | V/Hz  | 220-240/50 |
| Hlučnost           | dB(A) | 41         |

### Rozměry

|                             |    |                     |
|-----------------------------|----|---------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm | 745 x 500 x 735     |
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 1110 x 580 x 840    |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 1150 x 610 x 980 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 76                  |



Chladicí box na sudy SFK od společnosti Serrco je mezi pivovary oblíbený – a to z dobrého důvodu. Společnost Serrco je odborníkem na instalace do barů, což je jasně patrné na designu řady SFK.

V porovnání s tradiční metodou chlazení ve vodní lázni – kde se otevřené sudy umístí do prostoru s pokojovou teplotou a musí se spotřebovat do tří dnů – zajišťuje SFK, že chlazené otevřené sudy zůstanou čerstvé až tři týdny, čímž se zachová optimální kvalita a chuť piva. Další výhodou SFK je, že potrubí na pivo mezi sudem a pípou je mnohem kratší, což znamená, že je potřeba nižší tlak CO<sub>2</sub> na pivo, aby se dostalo k pípě. Tím se minimalizuje riziko vzniku pěny a zajišťí konzistentně dokonalé čepování.

Model SFK je vybaven odnímatelnou strojovou chladicí jednotkou. Ve vzácných případech poruchy tak lze servis provést rychle, aniž by se narušilo čepování piva, a pokud máte v zásobě záložní chladicí jednotku, nikdy nedojde k výpadku delšímu než několik minut (a servis můžete zavolat v pondělí ráno namísto v sobotu v jednu hodinu v noci). To je v případě rušných barů nedocenitelné.

Aby vás nikdy nepřekvapil zvýšený zájem, zvažte doplnění své sestavy o chladicí box na sudy KSC od společnosti Serrco. Díky němu budete mít vždy dokonale vychlazené sudy připravené k čepování v době velké poptávky. Pokud SFK používáte na akce, je jako příslušenství k dispozici mobilní rám se silnými koly.

|                         |    |     |
|-------------------------|----|-----|
| Hrubá / čistá váha      | kg | /   |
| Hrubý / čistý objem     | l  |     |
| Počet a typ dveří       |    |     |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm |     |
| Vnější rozměry (ŠxHxV)  | mm | x x |
| Rozměry balení (ŠxHxV)  | mm | x x |



Vlastnosti produktu

