



## IDA400-W1+

Distributor zmrzliny

### Vlastnosti produktu

- přední oblé sklo
- posuvná prosklená víka
- ideální pro reklamní polepy
- vnitřní LED osvětlení
- pevná kolečka
- statické chlazení
- koše jako příslušenství (nejsou součástí)
- úložný prostor pod koši

Statický distributor kopečkové zmrzliny

Distributor kopečkové zmrzliny IDA+ nabízí prostorné a efektivní řešení pro vystavení zmrzliny. Díky svému přehlednému provedení a možnosti snadného přesunu na kolečkách představuje skvělý doplněk každé prodejny zmrzliny, cukrárny nebo maloobchodní prodejny. Čisté provedení můžete upravit "obrandováním" - instalací polepů s vlastní značkou a poutavou grafikou, čímž IDA+ vynikne a přitáhne pozornost k vaší rozmanité nabídce příchutí. Distributor á oblíbené oblěpřední sklo a vnitřní LED osvětlení, které zajišťuje skvělou prezentaci výrobků, zatímco posuvná víka pomáhají šetřit energii v době, kdy se zmrzlina nepodává.

Statický distributor kopečkové zmrzliny je optimalizován pro koše vhodné na plastové vaničky o objemu 5 l (320 x 130 x 120 mm), pod nimiž je úložný prostor. Upozorňujeme, že koše nejsou součástí balení, ale lze je objednat jako příslušenství.

Řada IDA+ se dříve nazývala ISOA. K dispozici máme v nabídce také řadu IDA bez předního skla, jedná se tedy o pultovou mrazničku.

### Parametry a obsah

Výstavní plocha	m <sup>2</sup>	1.38
Kapacita výstavní plochy	10 plastových vaniček na zmrzlinu (5 l)	
		10 plastových vaniček (5 l) + 2 plastové vaničky (2.5 l)
Kapacita uskladnění	24 plastových vaniček na zmrzlinu (5 l)	
		24 plastových vaniček (5 l)
Teplotní rozsah	°C	-23 až -16
Klimatická třída		7
Hrubý objem	l	345
Čistý Objem	l	426
Hrubý / čistý objem	l	426 / 345
Hrubá / čistá váha	kg	97 / 90

### Design a materiál

Tvrzené sklo	Ano
Kolečka	Kolečka
Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Ne
Exteriér	Bílá RAL9010
Interiér	Bílá RAL9010

### Chlazení a funkce

Typ ovládání	Mechanické	
Typ chlazení	Statické	
Typ odtávání	Manuální	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	80
Termometr	Ano	

### Výkon a spotřeba

Energetická třída	C	
Max Ambient	35°C at 75% RH	
Roční spotřeba	kWh/rok	668.32
Denní spotřeba	kWh/24h	1.831
EEl	%	33.8
Příkon	W	112
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	49

### Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1186 x 536 x 688
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1344 x 694 x 1330
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	139 x 920 x 760
Přepravní kontejner 40 stop	ks	40



Na objednávku: koš na  
vaničky na zmrzlinu

Oblé sklo pro skvělou  
prezentaci