TEFCOLD®

DB202S

Minibar prosklené posuvné dveře, černá

Vlastnosti produktu
• dvojité tvrzené sklo
• ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
• vnitřní LED osvětlení
• nastavitelné roštové police
• snadno přístupný elektronický termostat
• automatické odmrazování
• nastavitelné nožky
• zámek

Minibar s posuvnými dveřmi

Zajistěte hladký chod svého baru díky cenově výhodnému minibaru určenému pro rušné bary, restaurace a kavárny. Černý vnější povrch a antracitový vnitřek mu dodávají moderní vzhled, zatímco LED osvětlení zvýrazňuje vystavené nápoje. Nastavitelné drátěné police lze rychle přizpůsobit plechovkám i vysokým lahvím a syntetická úprava povrchu usnadňuje práci personálu, který se stará o čistotu minibaru. Ventilované chlazení rychle snižuje teplotu po doplnění zásob a udržuje ji rovnoměrnou, takže můžete držet krok s poptávkou zákazníků. Snadno přístupný elektronický termostat umožňuje personálu kontrolovat a nastavovat teplotu. Jednoduchý na používání, snadno se čistí a je připraven ke každodennímu provozu – tento chladicí minibar pomáhá vašemu týmu k větší efektivitě.

Parametry a obsah		
Hrubá / čistá váha	kg	69 / 63
Hrubý objem	l	187
Čistý Objem	l	220.5
Hrubý / čistý objem	l	220,5 / 187
Výstavní plocha	m²	0.23
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		CC2
Design a materiál		
Exteriér		Černá RAL 9005
Interiér		Šedá RAL7037
Počet dveří		2
Počet a typ dveří		2 posuvné prosklené dveře
Změna otevírání dveří		Ne
Počet polic	ks	4
Počet a typ polic		4 roštové police šedé
Barva polic		Šedá
Rozměr polic		395x320 mm
Maximální zatížení polic	kg/m²	230
Nožky / nohy		4 nastavitelné nožky
Zámek		Ano
Vnitřní osvětlení		LED
Tvrzené sklo		Ano
Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Množství chladiva	g	40
Typ chladiva		R600a
Termometr		Ano
Výkon a spotřeba		
Typ chlazení		Chladnička na nápoje
Energetická třída		D
Roční spotřeba	kWh/rok	500.42
Denní spotřeba	kWh/h	0.057
Denní spotřeba	kWh/24h	1.371
EEI	%	39.5
Příkon	W	152.2
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45
Rozměry		
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	900 x 526 x 870
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	810 x 418 x 720
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	985 x 575 x 940
Přepravní kontejner 40 stop	ks	96

Ochraný kryt na termostat

Zámek